

**ASTORIA**
SAFETY STORES**ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Εργοστάσιο - Έδρα: 5B τετράγωνο ΒΙ.ΠΕ.Θ.
Σίνδος, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 798 794 - 2310 901 616

Υποκατάστημα: 25^{ης} Μαρτίου 43 & Κρήτης
(απέναντι από ΠΥ), Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 810 805

Email: info@astoriasafetystores.gr

Ιστοσελίδα: <http://www.astoriasafetystores.gr>

Αυτόματο Σύστημα FIDIAS 1-6m HFC-227ea Σύστημα Κατάσβεσης Οχημάτων

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ & ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

FIDIAS® HFC-227ea

- Μεγάλη ευελιξία χρήσης για Κατηγορίες Φωτιάς A, B, C όπως επίσης σε υπό προστασία χώρους με παρουσία Ηλεκτρικού Ρεύματος • Μακρά Διάρκεια Ζωής Προϊόντος (5-10 Έτη αναλόγως του χώρου τοποθέτησης και συνθηκών του χώρου) • Μηδενική Συντήρηση καθ' όλη την Διάρκεια Ζωής Προϊόντος • Δεν υπάρχει παρουσία Κυλίνδρου – το σύνολο του Προϊόντος τοποθετείται μέσα στον υπό-προστασία χώρο • Δεν βλάπτει τον υπό-προστασία Εξοπλισμό ούτε τον Άνθρωπο κατά την Εκτόνωση • Δυνατότητα σύνδεσης με Πιεσοστατικό Διακόπτη και Συναγερμό Ενεργοποίησης • Χρήση Μανόμετρου έλεγχου Πίεσης του Κατασβεστικού Υλικού • Περιβαλλοντολογικό φιλικό Υλικό Κατάσβεσης (HFC-227ea) • Αυτόματη Ενεργοποίηση προερχόμενη από Διόγκωση του Υλικού Κατάσβεσης λόγω Αύξησης Θερμοκρασίας • 100% Αυτόνομο Σύστημα ανεξάρτητο από Ηλεκτρικό Ρεύμα • Απλή Εγκατάσταση – δεν απαιτείται Εκπαίδευση • Μπορεί να τοποθετηθεί σε χώρους με εύρος Θερμοκρασίας από -20°C έως + 80°C με Χρήση Πιεσοστάτη • Μπορεί να τοποθετηθεί σε χώρους με εύρος Θερμοκρασίας από -40°C έως + 90°C χωρίς Πιεσοστάτη • Θερμοκρασία Ενεργοποίησης 105°C ± 3°C



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μικros Fideas	1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m
Υλικό κατάσβεσης	HFC-227ea
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40°C έως + 90 °C
Θερμοκρασία Ενεργοποίησης	105°C ± 3°C
Διάρκεια Ζωής Προϊόντος	5-10 Έτη αναλόγως του χώρου τοποθέτησης και συνθηκών του χώρου
Χρήση για Κατηγορίες Φωτιάς	A, B, C & σε υπό προστασία χώρους με παρουσία Ηλεκτρικού Ρεύματος
Πιεσοστάτη	Όχι
Μήκος	1-6 m
Συσκευασία	1 τμχ