



ASTORIA
SAFETY STORES



ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εργοστάσιο - Έδρα: 5B τετράγωνο ΒΙ.ΠΕ.Θ.
Σίνδος, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 798 794 - 2310 901 616

Υποκατάστημα: 25^{ης} Μαρτίου 43 & Κρήτης
(απέναντι από ΠΥ), Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 810 805

Email: info@astoriasafetystores.gr

Ιστοσελίδα: <http://www.astoriasafetystores.gr>

Pendent Σπρίνκλερ - Γρήγορης Απόκρισης - UL Σπρίνκλερ

Pendent Σπρίνκλερ - Γρήγορης Απόκρισης - Ορειχάλκινο ή Χρωμιωμένο - Σπείρωμα NPT1/2 ή R1/2 Διατίθεται στις παρακάτω θερμοκρασίες ενεργοποίησης:

- 57 °C / 135°F
- 68 °C / 155°F
- 79 °C / 175°F
- 93 °C / 200°F

Όλα Τα Σπρίνκλερ Συνοδεύονται από Ειδικό Πλαστικό το Οποίο Προστατεύει τα Γυαλάκια κατά τη Μεταφορά και Εγκατάσταση αυτών. Να Αφαιρείται μετά την Εγκατάσταση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ UL ΣΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΜΟΒΙΑΚ!



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Therm Energop Sprinkler	57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C
Τύπος	Pendent
Απόκριση	Γρήγορης Απόκρισης
Υλικό	Ορειχάλκινο ή Χρωμιωμένο
Σπείρωμα	NPT1/2 ή R1/2
Θερμοκρασία Ενεργοποίησης	57 °C / 135°F 68 °C / 155°F 79 °C / 175°F 93 °C / 200°F