

**ASTORIA**
SAFETY STORES**ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Εργοστάσιο - Έδρα: 5B τετράγωνο ΒΙ.ΠΕ.Θ.
Σίνδος, Τ.Κ. 57022, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 798 794 - 2310 901 616

Υποκατάστημα: 25^{ης} Μαρτίου 43 & Κρήτης
(απέναντι από ΠΥ), Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 810 805

Email: info@astoriasafetystores.gr

Ιστοσελίδα: <http://www.astoriasafetystores.gr>

Upright Σπρίνκλερ - Γρήγορης Απόκρισης - UL/FM Σπρίνκλερ

Upright Σπρίνκλερ - Γρήγορης Απόκρισης - Ορειχάλκινο ή Χρωμιωμένο - Σπείρωμα NPT1/2 ή R1/2 Διατίθεται στις παρακάτω θερμοκρασίες ενεργοποίησης:

- 57 °C / 135°F
- 68 °C / 155°F
- 79 °C / 175°F
- 93 °C / 200°F

Όλα Τα Σπρίνκλερ Συνοδεύονται από Ειδικό Πλαστικό το Οποίο Προστατεύει τα Γυαλάκια κατά τη Μεταφορά και Εγκατάσταση αυτών. Να Αφαιρείται μετά την Εγκατάσταση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ UL/FM ΣΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΜΟΒΙΑΚ!



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Therm Energop Sprinkler	57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C
Τύπος	Upright
Απόκριση	Γρήγορης Απόκρισης
Υλικό	Ορειχάλκινο ή Χρωμιωμένο
Σπείρωμα	NPT1/2 ή R1/2
Θερμοκρασία Ενεργοποίησης	57 °C / 135°F 68 °C / 155°F 79 °C / 175°F 93 °C / 200°F